



# MONTAGE PUR ROOF

INHOUD  
**750 ML**  
**14 m<sup>2</sup>**

## MONTAGE PUR ROOF

SPECIAAL ONTWIKKELDE POLYURETHAAN  
LIJMSCHUIM IN SPIJTBUS

gebruik in combinatie met spuitpistool

### PRODUCT:

Montagepur ROOF is een speciaal ontwikkeld polyurethaan lijm-schuim in spuitbus voor dakisolatiematerialen met een opschuimend karakter zodat ook bij niet vlakke ondergronden een optimale hechting kan worden verkregen. De lijm is makkelijk en precies aan te brengen met een instelbaar pistool. Eigenschappen: Ook geschikt voor voegopvulling (Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,036 W/m.K) · Exact te doseren, zuinig in verbruik · Extreme tijdsbesparing: 50% sneller dan vloeibare PU daklijm. Snelle en efficiënte realisatie van grote projecten · Open tijd: Max 8 min (afhankelijk van omgevingstemperatuur en -vochtigheid) · Snelle uitharding: 1 u · Vlak oneffenheden uit (tot maximaal 1 cm per isolatieplaat) · Goed standvermogen, ook geschikt voor verticale verlijmingen · Bestand tegen windaanzuiging · Gewicht reducerend en plaatsbesparend · Uitstekende montage eigenschappen · Verouderingsbestendig, niet verrotbaar, maar niet UV-bestendig · Flexibel, niet bros · Bruikbaar tot +5 °C oppervlaktetemperatuur, het product dient minstens +10 °C te zijn. Optimaal vanaf +15 °C

### GEVAAR:

Bevat: 4,4'-methylendiphenyl diisocyanate, isomeren en homologen, Alkanen, chloor, Dimethylether, Tris(1-chloro-2-propyl) Phosphate, Butaan en Propaan.  
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol  
H229 - Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie  
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker  
H362 - Kan schadelijk zijn via borstvoeding  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling  
H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

### VEILIGHEID:

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden  
P102: Buiten het bereik van kinderen houden  
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken  
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten  
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden  
P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken  
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen  
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F  
P501: De inhoud/houder verwijderen conform de geldende wettelijke regeling inzake afvalverwerking  
UFI: 5MK5-608E-D00P-7KE8