

## Verwerking

De te verlijmen oppervlakten dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm éénzijdig op het dakvlak aanbrengen. Je kan de lijm uitsmeren met een lijmrol of direct uit het blik door een aantal gaten aan de onderzijde van het blik te slaan. Je laat de lijm even uitdampen totdat er blaasvorming/bruising in de lijm ontstaat. Dan druk je met een bezem de Europese EPDM aan zodat er een goed hechting ontstaat tussen de lijm en het EPDM membraan. Toepasbaar op de meest gebruikte bouwmaterialen uitgezonderd naakt EPS isolatie. Let op dat er geen water of condens op de ondergrond aanwezig is. Verwerkingstemperatuur: + 5 °C  
Lijmverbruik: ca. 225-300 gram/m<sup>2</sup>.  
Voorkom vervorming gedurende 24 uur na het lijmen.

**LEES VOOR GEBRUIK HET TECHNISCH DATASHEET EN DE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN GOED DOOR.**



Adres:  
Ondernemersweg 33 - 4501 WD Oostburg  
info@epdmzeeland.nl



## PU lijm

### Bodemlijm tbv het verlijmen van Europese EPDM dakbedekking



## Polyurethaanlijm

VOOR HET VERLIJMEN VAN EUROPESE EPDM  
OP DIVERSE ONDERGRONDEN

## GEVAAR!

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Product bevat: difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen, 4,4-methyleendifenyl-diisocynaat, o-(p-isocyanatobenzyl)fenylisocynaat, 2,2-methyleendifenyl-diisocynaat. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H332 Schadelijk bij inademing. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

